

Petrosol PZ

Flüssigentkalker



- Eigenschaften:**
- sehr ökonomisch
 - schaumfrei
 - materialschonend

Anwendung: Petrosol PZ ist ein wasserhelles und klares Produkt, dessen hoher Wirkstoffgehalt geringe Gebrauchsmengen zulässt. Es ist schaumfrei und enthält keine Salzsäure.

Petrosol PZ wird zur Entkalkung aller säurebeständigen Werkstoffe angewendet.

Petrosol PZ kann auch zur Regulierung des pH-Wertes von Spülbädern eingesetzt werden, z.B. im Bereich der Metalloberflächentechnik, in Wäschereien oder in der Flaschenreinigung.

Zur Entkalkung wird Petrosol PZ mit Wasser im Verhältnis 1 : 4 verdünnt, wobei die entsprechende Menge Wasser vorgelegt wird. Die Neutralisation der Restlösung erfolgt durch verdünnte Lauge oder Sodalösung.

Zur Neutralisation mit pH-Wert-Regulierung erfolgt der Einsatz von Petrosol PZ über automatische Regel- und Dosiersysteme.

Technische Daten:

Dichte	1,4 g/cm ³
pH-Wert (1%)	2,0
p-Wert	12,3 ml 0.1 NaOH

Inhaltsstoffe: Mineralsäuren und Gerüststoffe

Hinweise: Bei dem Produkt handelt es sich um eine kennzeichnungspflichtige Zubereitung. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise und Ratschläge auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

1103