

Lival CB

Pour l'ennoblissement des vêtements en cuir et des fourrures dans le PER et les solvants hydrocarbures

- PROPRIÉTÉS:**
- Regraissage parfait pour tous les types de cuir
 - Les fourrures traitées deviennent douces et pleines
 - Constitue un traitement antistatique pour les poils de la fourrure
 - Confère un éclat soyeux aux poils

APPLICATION: Procédé au bain :
Solvant hydrocarbure 10 ml/l de bain
PER 20 ml/l de bain

Chargement : afin d'éviter tout dommage, les fourrures sont placées dans des filets (sous-charge avec 40 - 60 % de la capacité de la machine).

Procédé : Procédé à 1 bain à haut niveau de bain
Ajout de Lival CB au début
Nettoyer 5 - 7 min dans le circuit de la pompe (version pour textiles fragiles si disponible)
Pompage vers le réservoir de réserve/distillation
Essorer 2 min. (à intervalles éventuellement)
Séchage à 60 °C à la sortie du tambour

Procédé de pulvérisation ultérieure :
Utilisation avec des articles trop pailleux à l'issue du procédé de bain. Un dispositif d'aspiration est nécessaire pour la réalisation du travail.

Diluer Lival CB avec 4 à 6 volumes de solvant hydrocarbure puis pulvériser la solution de manière régulière. Après le séchage préliminaire, sécher et assouplir l'article en fourrure dans un filet dans la machine de nettoyage ou dans un sèche-linge spécial

**DONNÉES
TECHNIQUES:**

Densité (20 °C)	0,88 g/ml
Ionogénité	cationique

Réservé à l'usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à titre indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne dispensent aucunement l'utilisateur de contrôler et tester lui-même à chaque fois l'adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu'il envisage. Les indications de cette fiche ne sont pas une garantie de qualité ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans les limites du raisonnable. La fiche adéquate des données de sécurité de l'UE, dans sa version actuelle, doit également être respectée.

REMARQUES:Stockage:

Stocker au frais et fermé. Le produit peut être stocké pendant au moins 24 mois dans son récipient d'origine bien fermé.

1003

Réservé à l'usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à titre indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne dispensent aucunement l'utilisateur de contrôler et tester lui-même à chaque fois l'adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu'il envisage. Les indications de cette fiche ne sont pas une garantie de qualité ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans les limites du raisonnable. La fiche adéquate des données de sécurité de l'UE, dans sa version actuelle, doit également être respectée.