

INFORMATION TECHNIQUE

LIVAL GR

Apprêt pour cuirs lisses pour les cuirs à vêtements

Propriétés :

- Permet aux couleurs couvrantes de mieux se fixer
- Améliore les surfaces poreuses et fendillées
- Peut être mélangé avec les colorants LIVAL COLOR GL ou bien LIVAL COLOR VL
- Miscible à l'eau

Utilisation :

Pour l'application d'une couche de fond, utiliser LIVAL GR pur ou bien dilué dans de l'eau et le répartir en couche fine et de façon régulière à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. En cas de surfaces plus importantes, il est possible d'utiliser LIVAL GR en pulvérisation.

Pour l'application d'une couche de fond avec effet égalisant des couleurs sur les cuirs anilines, LIVAL GR peut être mélangé avec les colorants LIVAL COLOR GL ou bien LIVAL COLOR VL.

Veuillez remarquer qu'au contraire des produits contenant des solvants, la durée de séchage des systèmes aqueux utilisés en pulvérisation est plus longue. C'est la raison pour laquelle il est conseillé d'appliquer le produit en plusieurs couches fines, plutôt qu'en une couche plus épaisse.

Après le séchage, repasser ou passer en presse si possible à l'aide d'une feuille de téflon. Il est également possible d'utiliser un séchoir à cheveux.

Il est important de ne continuer à travailler avec les colorants LIVAL COLOR qu'après un séchage complet.

Page 1 / 2

Les renseignements de cette fiche d'information technique ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils correspondent à notre niveau actuel de connaissances et ne sont pas une garantie de qualité. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler à chaque fois si le produit est bien approprié et appliqué de façon optimale en respectant les indications de traitement.

BÜFA Reinigungssysteme
GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
D - 26125 Oldenburg
N° de tél. : 0441 / 93 17-2 51
N° de fax : 0441 / 93 17-1 00

INFORMATION TECHNIQUE

Données techniques :

Densité (20°C)	1,00 g/ml
Valeur pH	6 – 8,5

Composition :

Copolymère acrylate, eau.

Stockage :

LIVAL GR est sensible au gel. Stocker à l'abri du gel. Après chaque utilisation, refermer hermétiquement les récipients. Le produit peut se conserver au moins 12 mois dans son emballage d'origine fermé.

Classification danger dans l'eau : 1 (classement effectué par BÜFA)

25.01.2008

N° d'article : 852-0033

Page 2 / 2

Les renseignements de cette fiche d'information technique ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils correspondent à notre niveau actuel de connaissances et ne sont pas une garantie de qualité. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler à chaque fois si le produit est bien approprié et appliqué de façon optimale en respectant les indications de traitement.

BÜFA Reinigungssysteme
GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
D - 26125 Oldenburg
N° de tél. : 0441 / 93 17-2 51
N° de fax : 0441 / 93 17-1 00