

# Tolo Aktiv

Nettoyant rapide universel concentré



## PROPRIÉTÉS:

- très efficace
- résultat de nettoyage optimal
- ménage les matériaux
- n'abîme pas la peau

## APPLICATION:

Tolo Aktiv est un produit de nettoyage instantané ultra-actif spécialement développé pour le secteur de la cuisine et de la gastronomie pour toutes les surfaces lavables. Ses composants ont été soigneusement sélectionnés pour obtenir un pouvoir nettoyant maximal grâce à son effet dissolvant, dégraissant et émulsifiant pour pénétrer et décoller tous les dépôts habituels en préservant au maximum les matériaux. Les saletés les plus tenaces sont éliminées en profondeur et sûrement, et les surfaces nettoyées retrouvent leur aspect et leur éclat d'origine. Un additif protecteur spécial a été ajouté au produit afin de ne pas abîmer la peau lors des nettoyages à la main.

Tolo Aktiv ne contient pas de phosphates ni de complexants tels que l'EDTA ou le NTA.

Tolo Aktiv peut être utilisé dans la restauration, les cuisines collectives, le ménage, les parcs de véhicules, et aussi comme nettoyant universel pour les nettoyages intensifs et d'entretien. Tolo Aktiv nettoie toutes les surfaces qui supportent un nettoyage humide. Tolo Aktiv convient aussi pour nettoyer et dégraisser les pièces de rechange, les surfaces métalliques et les sols avec des nettoyeurs à haute pression, à vapeur ou à jet. Le produit mousse fortement et ne convient donc pas pour une utilisation dans les lave-vaisselle automatiques.

Appliquer la solution de Tolo Aktiv sur les surfaces froides et faire mousser ou passer le produit avec une brosse ou une éponge humide. Laisser agir puis essuyer avec un chiffon humide ou rincer soigneusement à l'eau. Ne pas traiter les surfaces brûlantes et ne pas laisser sécher, en particulier sur les surfaces peintes.

Tolo Aktiv peut être appliqué en mousse avec le vaporisateur Tolo.

Réservé à l'usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à titre indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne dispensent aucunement l'utilisateur de contrôler et tester lui-même à chaque fois l'adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu'il envisage. Les indications de cette fiche ne sont pas une garantie de qualité ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans les limites du raisonnable. La fiche adéquate des données de sécurité de l'UE, dans sa version actuelle, doit également être respectée.

## Nettoyage à la mousse :

Diluer 250 à 500 ml de concentré pour 10 litres d'eau.

## Nettoyants à jet/vaporisateurs :

Utiliser 250 à 2500 ml de concentré dilués avec 10 l d'eau. Le produit peut être plus fortement concentré pour éliminer les taches tenaces. Ne pas dépasser une pression de pulvérisation de 10 bars.

Tolo Aktiv peut être utilisé avec de l'eau froide mais l'utilisation d'eau tiède améliore nettement le résultat du lavage. Pour les saletés tenaces (par exemple sur les hottes aspirantes), l'efficacité est meilleure après addition de liquide Tolo GFB. Les proportions de mélange recommandées sont de 1 part d'eau pour 1 part de Tolo Aktiv et 1 part de Tolo GFB liquide.

Si les produits sont pulvérisés à l'aide de buses, éviter impérativement la production d'aérosol. L'application de Tolo Aktiv sur des surfaces peintes avec des peintures à l'huile sensibles aux bases peut altérer l'apparence de celles-ci. En cas de doute concernant la résistance du matériau, faire un essai.

Dans les entreprises de production alimentaire, rincer soigneusement à l'eau claire les surfaces nettoyées avec Tolo Aktiv afin d'éliminer tout résidu de produit.

## **DONNÉES**

### **TECHNIQUES:**

Masse volumique	env. 1,0 g/ml
pH (conc.)	10,5

### **COMPOSANTS:**

tensioactifs (anioniques et non anioniques), alcalis, dispersants, agents de solubilisation, agent de protection de la peau, parfums et adjuvants de lavage

### **REMARQUES :**

Le produit est une préparation non soumise à l'obligation de marquage.

1102

Réservé à l'usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à titre indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne dispensent aucunement l'utilisateur de contrôler et tester lui-même à chaque fois l'adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu'il envisage. Les indications de cette fiche ne sont pas une garantie de qualité ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans les limites du raisonnable. La fiche adéquate des données de sécurité de l'UE, dans sa version actuelle, doit également être respectée.