

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



Benzapon Sanofresh

Codice: 817-0020


Rafforzatore di pulitura speciale per solvente d'idrocarburo

- Effetto di lavaggio ottimale;
- Impedisce un reingrimento;
- Azione microbica estesa affidabile nel sistema totale;
- Potere idroadesivo;
- Rilevante finissaggio antistatico;
- Libero da elementi disturbanti di bassa ebollizione;

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

Bising & Fasch GmbH & Co.
August-Hanken-Straße 30
D-26125 Oldenburg
Telefon 04 41 / 9317-2 58
Telefax 04 41 / 9317-1 40

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



Benzapon Sanofresh

Codice: 817-0020

Dosaggio consigliato:

Aggiunta base: 2-3 m/litro bagno
Aggiunta successiva: 1% dal peso dei capi

Informatevi sulle indicazioni d'impiego contenute nelle nostre informazioni speciali "Cura dei tessuti in KWL".
Offriamo ottimi metodi di pulitura a secco provati per tutti i tipi di macchine lavasecco usuali.

Dipendente dal tipo di macchina lavasecco e dalla tecnica del metodo, le quantità seguenti hanno ottenuto buoni risultati.

- *rigenerazione del bagno attraverso la distillazione della parte centrifuga (25% circa):* 30-50 ml di Benzapon Sanofresh per ogni 10 kg di merce da lavare

Nel caso di una presmacchiatura intensiva con il Benzapon Pre bisognerebbe orientarsi al valore seguente.

- *rigenerazione del bagno attraverso la distillazione dell'interno 1^ bagno (50% circa) corrisponde al metodo a 2 bagni:* 100 ml di Benzapon Sanofresh per ogni 10 kg di merce da lavare

Dati tecnici:	Densità a 20°C:	0,910
	Valore pH	7,0 – 7,5
	Ionogenità:	anionattivo

Sostanze contenute: Tensioattivi dissolti in solvente d'idrocarburo

Magazzinaggio: Tenere in un luogo fresco e in contenitori chiusi

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

Bising & Fasch GmbH & Co.
August-Hanken-Straße 30
D-26125 Oldenburg
Telefon 04 41 / 9317-2 58
Telefax 04 41 / 9317-1 40