


## INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



### **Devantol Super**

Codice: 807-0001


#### **Presmacchiatore da spruzzare o da spazzolare**

- \* Si lascia facilmente dosare e mescolabile in ogni proporzione;
- \* Dermofilo;
- \* Molto aggressivo sullo sporco;
- \* Non contiene solvente;

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

**Bising & Fasch GmbH & Co.**  
August-Hanken-Straße 30  
D-26125 Oldenburg  
Telefon 04 41 / 9317-2 58  
Telefax 04 41 / 9317-1 40

## INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



# Devantol Super

Codice: 807-00081

### Caratteristiche

DEVANTOL SUPER è un liquido di colore paglierino di media viscosità. Per i tensioattivi e le sostanze selezionate ha un alto potere detergente mescolabile in ogni proporzione.

### Dosaggio consigliato

Devantol Super viene usato diluito in rapporto alla sensibilità della merce da 1:1 a 1:3. La quantità d'acqua dipende dal tipo di merce.

*Per spruzzare:*s mescola il Devantol Super con acqua nelle proporzioni da 1:1 a 1:3. La quantità dell'acqua dipende dal tipo di merce

*Per spazzolare:*i Devantol Super viene diluito con acqua 1:0,5 – 1:1 – 1:2 oppure 1:3 secondo il tipo di merce.

Da 1:2 si dovrebbe lavorare con almeno 2 grammi di uno dei nostri marchi SECAPUR/litro bagno per evitare ingrigimenti sulle parti presmacchiate.

### Dati Fisici:

Densità:	0,990
valore pH:	6,5 – 7,5
Ionogenità:	anionico

### Magazzinaggio

DEVANTOL SUPER non teme il gelo, ma stando a lungo in ambiente a temperature sotto 0°C diventa viscoso e può anche solidificarsi. Dopo averlo riscaldato è di nuovo utilizzabile senza aver perso la sua qualità (prima agitare bene). Tenere chiuso bene il contenitore.

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

**Bising & Fasch GmbH & Co.**  
August-Hanken-Straße 30  
D-26125 Oldenburg  
Telefon 04 41 / 9317-2 58  
Telefax 04 41 / 9317-1 40