


INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



Lavenium TP

Codice: 861-0015


Agente lavante per l'uso in estrazione a spruzzo

- agente lavante tensioattivo per estrazione a spruzzo, con precedente eliminazione della schiuma
- eccellente capacità di rimozione dei pigmenti e potere solubile delle macchie
- non contiene candeggianti ottici
- possiede una buona solubilità anche in acqua fredda
- adatto ad ogni tipo di macchina

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

Bising & Fasch GmbH & Co.
August-Hanken-Straße 30
D-26125 Oldenburg
Telefon 04 41 / 9317-2 58
Telefax 04 41 / 9317-1 40

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



Lavenium TP

Codice: 861-0015

Caratteristiche:

Lavenium TP è stato specialmente sviluppato per il metodo di estrazione a spruzzo per la pulitura di tappeti, moquette e tappezzeria con colori fissati e resistenti al lavaggio a secco. Lavenium TP emulsiona e rimuove anche macchie di olio e grasso. Lavenium TP è sottoposto ad eliminazione della schiuma. Solo in caso di pulitura di tappeti frequentemente trattati con preparati schiumosi, è possibile che i residui di shampoo producano schiuma nel serbatoio sporco. Tale schiuma può essere rimossa immediatamente grazie ad un agente per l'eliminazione della schiuma al silicone.

Dosaggi raccomandati:

Miscelare Lavenium TP con acqua nel serbatoio alcalino della macchina per il lavaggio. Generalmente bastano 200 – 300 ml su 10 l d'acqua. In caso di sporchi molto pesanti si consiglia di aumentare leggermente il suddetto dosaggio.

Dati tecnici:

Densità	1,03
Valore pH (1 %, 20°C)	8,5 – 9,5

Componenti:

Tensioattivi (anionici e non ionici), fosfati, profumi ed agenti ausiliari.

Magazzinaggio:

Il prodotto dovrebbe essere immagazzinato lontano dal gelo, anche se può essere scongelato senza perdere la sua efficacia e la sua qualità.

Le presenti informazioni sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità. Le quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di materiale che deve essere trattato.

Bising & Fasch GmbH & Co.
August-Hanken-Straße 30
D-26125 Oldenburg
Telefon 04 41 / 9317-2 58
Telefax 04 41 / 9317-1 40